



Yritys, jolla on energiaa



Företaget med energi i tankarna

TIDA 300

Suorakulmainen polyuretaanieristetty säiliö, valkolakatut suojakuoret. Putkilähdöt päältä, etupaneelissa upotetut lämpömittarit. Voidaan asentaa myös kodinhoituhuoneeseen. Käyttövesikierukka 20 tai 25 metriä.

Malli:	TIDA 300
Mitat:	600x640x1620 mm
Tilavuus:	300 litraa
Käyttöpaine:	3 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Valkolakattu pelti
Liitännät:	Päältä



Kuvassa TIDA300/BR20/SOLR8

Hinnat alv 24%

Kierukat ruostumatonta terästä BR20=20 m, Ø22, 3,3 m² SOLR8=8 m, Ø22, 1,3 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
300	BR20 ²⁾	Kierukkasäiliö	304-370000-E17	6519798	1440 €	C
300	BR20-SOLR8 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur.	304-370800-E17	6519799	1690 €	C

Kierukat kampakuparia B25=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL14=15 m, Ø15, 2,5 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
300	B25 ²⁾	Kierukkasäiliö	304-660000-E17	-	1590 €	C
300	B25-SOL14 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur.	304-660500-E17	-	1890 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
BIV-shuntti Ø22	001-10011	185 €	20 €
Sähkövastus 3 kW	1-60064	225 €	25 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Sekoitusventtiili Kv	001-1006	75 €	20 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €

²⁾ Sisältää sunttiputket BIV -shuntille (3 kpl).

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET

Huipputuotteet.fi - Lauronkorventie 41 - 66300 Jurva - Puh. 044 - 352 0449



TIDA 500

Suorakulmainen polyuretaanieristetty säiliö, valkolakatut suoja-kuoret. Putkilähdöt päältä, etupaneelissa upotetut lämpömittarit. Voidaan asentaa myös kodinhoitohuoneeseen. Käyttövesikierukka 25 metriä.

Malli:	TIDA 500
Mitat:	695x750x1760 mm
Tilavuus:	500 litraa
Käyttöpaine:	3 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Valkolakattu pelti
Liitännät:	Päältä

Kuvassa TIDA500/BR25/SOLR12

Hinnat alv 24%

Kierukat ruostumatonta terästä BR25=25 m, Ø22, 4 m² SOLR12=12 m, Ø22, 2 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
500	BR25 ²⁾	Kierukkasäiliö	504-570000-E17	6519824	1690 €	C
500	BR25-SOLR12 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur.	504-570900-E17	6519825	2030 €	C

Kierukat kampakuparia B25=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL14=15 m, Ø15, 2,5 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
500	B25 ²⁾	Kierukkasäiliö	504-660000-E17	6519823	1850 €	C
500	B25-SOL14 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur.	504-660500-E17	-	2230 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
BIV-shuntti Ø22	001-10011	185 €	20 €
Sähkövastus 3 kW	1-60064	225 €	25 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Sekoitusventtiili Kv	001-1006	75 €	20 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €

²⁾ Sisältää sunttiputket BIV -shuntille (3 kpl).

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET

Huipputuotteet.fi - Lauronkorventie 41 - 66300 Jurva - Puh. 044 - 352 0449

**TIV 500**

Suorakulmainen polyuretaanieristetty säiliö, maalatut suojakuoret.
Putkilähdöt edestä, laaja käyttöalue lähes kaikille energiamuodoille.
Käyttövesikierukka 25 metriä.

Malli:	TIV 500
Mitat:	695x695x1760 mm
Tilavuus:	500 litraa
Käyttöpaine:	3 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Maalattu pelti
Liitännät:	Edestä



Kuvassa TIV-500L/2xB12L/SOL12

Hinnat alv 24%

Kierukat kampakuparia 2xB12L=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL12=12 m, Ø22, 3 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
500	2xB12L ²⁾	Kierukkasäiliö	501V-693000-E17	6519818	1590 €	C
500	2xB12L-SOL12 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur	501V-693400-E17	6519819	2070 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
BIV-shuntti Ø22	001-10011	185 €	20 €
Sähkövastus 3 kW	1-60064	225 €	25 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Sekoitusventtiili Kv	001-1006	75 €	20 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €
Lämpömittarit	001-1002	30 €	25 €

²⁾ Sisältää sunttiputket BIV -shuntille (3 kpl).

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET

TIP 500

Pyöreä, hyvin eristetty säiliö, vaaleanharmaa ulkopinta, iskunkestävä muovipinnoite. Eristys on irrotettava ja pienentää ulkohalkaisijaa 200 mm. Putkilähdöt edestä, laaja käyttöalue lähes kaikille energiamuodoille. Käyttövesikierukka 25 metriä.

Malli:	TIP 500
Mitat:	Ø840x1770 mm
Tilavuus:	500 litraa
Käyttöpaine:	3 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Iskunkestävä muovipinnoite
Liitännät:	Edestä



Hinnat alv 24%

Kierukat kampakuparia 2xB12L=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL12=12 m, Ø22, 3 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
500	2xB12L ²⁾	Kierukkasäiliö	502-693000	-	1670 €	C
500	2xB12L-SOL12 ²⁾	Kierukkasäiliö + aur	502-693400	-	2030 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
BIV-shuntti Ø22	001-10011	185 €	20 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Sekoitusventtiili Kv	001-1006	75 €	20 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €
Lämpömittarit	001-1002	30 €	25 €

²⁾ Sisältää sunttiputket BIV -shuntille (3 kpl).

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET

Huipputuotteet.fi - Lauronkorventie 41 - 66300 Jurva - Puh. 044 - 352 0449



TIP 750

Pyöreä, hyvin eristetty säiliö, vaaleanharmaa ulkopinta, iskunkestävä muovipinnoite. Eristys on irrotettava ja pienentää ulkohalkaisijaa 200 mm. Putkilähdöt edestä, laaja käyttöalue lähes kaikille energiamuodoille. Käyttövesikierukka 25 metriä.

Malli:	TIP 750
Mitat:	Ø960x1830 mm
Tilavuus:	750 litraa
Käyttöpaine:	3 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Iskunkestävä muovipinnoite
Liitännät:	Edestä

Hinnat alv 24%

Kierukat kampakuparia 2xB12L=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL15=15 m, Ø22, 3,7 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
750	2xB12L ³⁾	Kierukkasäiliö	752-693000	-	1840 €	C
750	2xB12L-SOL15 ³⁾	Kierukkasäiliö + aur	752-693200	6519771	2380 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
Borö shuntti DN50	001-1001	155 €	20 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €
Lämpömittarit	001-1002	30 €	25 €

³⁾ Sisältää shunttiyhteen DN50 Borö shunttipaketille.

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET

Huipputuotteet.fi - Lauronkorventie 41 - 66300 Jurva - Puh. 044 - 352 0449

**TIP 1000**

Pyöreä, hyvin eristetty säiliö, vaaleanharmaa ulkopinta, iskunkestävä muovipinnoite. Eristys on irrotettava ja pienentää ulkohalkaisijaa 200 mm. Putkilähdöt edestä, laaja käyttöalue lähes kaikille energiamuodoille. Käyttövesikierukka 25 metriä.

Malli:	TIP 1000
Mitat:	Ø1090x1930 mm
Tilavuus:	1000 litraa
Käyttöpaine:	1,5 bar
Käyttöpaine käyttövesi:	10 bar
Ulkokuori:	Iskunkestävä muovipinnoite
Liitännät:	Edestä



Hinnat alv 24%

Kierukat kampakuparia 2xB12L=25 m, Ø22, 6,2 m² SOL15=15 m, Ø22, 3,7 m²

Tilavuus	Kierukka	Säiliön tyyppi	Artikkeli nr	RSK-nr	Hinta	Energial.
1000	2xB12L ⁴⁾	Kierukkasäiliö	1002-693000-E17	-	2070 €	C
1000	2xB12L-SOL15 ⁴⁾	Kierukkasäiliö + aur	1002-693200-E17	-	2620 €	C

Lisävarusteet

Varuste	Art. nr	Hinta	Asennus
Borö shuntti DN50	001-1001	155 €	20 €
Sähkövastus 6 kW	1-60063	235 €	25 €
Sähkövastus 9 kW	1-60093	280 €	25 €
Tyhjennysventtiili	1-1007	20 €	15 €
Lämpömittarit	001-1002	30 €	25 €

⁴⁾ Sisältää shunttiyhteen DN50 Borö shunttipaketille.

Rahti 95 € ympäri Suomen



HUIPPUTUOTTEET