

UTUSTNING:

- Varmvattenslinga B12L
- Förvärmningsslinga BF12



TEKNISKA DATA:

Bredd.....	695 mm
Djup.....	696 mm
Höjd (max).....	1770 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	137 Kg
Reshöjd.....	1840 mm
Varmhållningsförlust.....	101 W
Volym vvb.....	7 L
Volym tot.....	473 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Denna handling föreligger utan vårt medgivande kopieras. Kopiering utan vårt tillstånd är straffbar. Övertryckning och/eller användning av denna handling utan vårt tillstånd är straffbar. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-10-25	Godkänd av: MAH	Check-datum: 2019-10-03	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
		Namn: TIV-500L/2xB12L		Art. Nr: 501V-693000-E17		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision:	